







Brique

552 - 552N

Lampada da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo.



Installazione	Parete
Ambiente	Per interni, per esterno
Finitura	Sabbiata
Peso	0,57 kg
Fonti luminose disponibili	
552 LED SMD EPISTAR 3000k 1054lm CRI 80 ra	552N LED SMD EPISTAR 4000k 1054lm CRI 80 ra
Tensione	220-240V
Potenza	12W
Materiali principali	Alluminio, PMMA
Conformità	  
Classe di isolamento	1

ISYLUCE®


Scheda tecnica

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.

ISYLUCE®

Brique
Applique in alluminio
Aluminum wall lamp
LED 12W - IP65
Art./Item 552 / 552N



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX
via Industria 13 - 25011 PONTE S.MARCO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

